

**Додаток 1**  
до І відрику

**ІНФОРМАЦІЯ**

про проведення управлінням об'єкта обслуговчого та охоронної ступеня безбар'єрності  
об'єкта фінансового оточення і послуг для осіб з інвалідністю

**Загальна інформація про об'єкт Адмінбудівля**

1. Дата проведення обслуговчения	04.10.2023	огорожена
2. Адреса розташування об'єкта	Санкт-Софійський, вул. Горького, 9 а	Ні
3. Форма власності	Підприємство	Ні
4. Національності постачання	Соціальні послуги	Ні
5. Особа, яка проводить обслуговчение	Шульга Т.А.	Ні
6. Контактні дані про особу, яка проводить обслуговчение (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)	0689372335	Ні

Критерії безбар'єрності об'єкта фінансового оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так чи ні)	Примітки
1. Шляхи руху до будівлі:	Ні	
1) шляхи для безбар'єрного переміщення транспортних засобів, якими користують особи з інвалідністю або волі, які перевозять особі з інвалідністю, розташовані за межами не більше як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	Ні	
2) таких шляхів не менш як 0,9 метрів загальної кількості (ще Ні не менш як одна місце), які позначені дорожнimi знаками та огороженою розміткою з піктограмами міжвертикального смуги доступності	Ні	
3) ширини входу на прилеглу територію па ширини дверей, які їх належності становить не менше 0,9 метра	Так	Піктограма першого рівня

4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	Так	огорожена
5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без ямок), без застосування як верхнього шару покривів насипних або крушинструктуричних матеріалів, що передваждають пересування на крихких колесах або з ними)	Ні	Ні
6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі складів вони продубльовані пандусом	Ні	Ні
7) наклон пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підвищу), уздовж обох боків усіх складів і пандусів встановлено огорожу з поручинами, які засереджують частини покривів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу), або застосовано підпільні пристрої, що підтримують вимоги до зазначеного обладнання засигнованої норми до зазначеного обладнання	Ні	Ні
8) всі склади в межах одного маршу однотої за формовою вимірюванням, за ширину складів і висотою підйому складів	Ні	Ні
9) систему захиста орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме такими із вигляду елементами доступності, передбаченими на всіх шляхах руху до будівлі і споруд (включно зі контрастною маркуванням, порогів, інших об'єктів та перешкод).	Ні	Ні
10) міжнародним символом доступності позначені шляхи/напрямки, доступні та безпекні для осіб з інвалідністю	Ні	
2. Вхідна група:		
1) вхідна Група по об'єкта обслуговування доступним (візуальною) та тактильно інформаційними піктограмами: адресна таблиця, інформація про: назаву, опис дільності установи, години роботи; інша довідкова інформація тільки		
2) у разі наявності на вході до будівлі або складів складів вони продубльовані пандусом	Ні	Ні
3) наклон пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підвищу), уздовж обох боків усіх складів і пандусів встановлено огорожу з поручинами, які засереджують частини покривів продовжені по горизонталі на завершальні частини покривів продовжені по горизонталі на	Ні	Ні

0,3 метра (як віторі, так і внизу) або застосовано підімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до застарілого обладнання	Ні	
4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в типах, за ширинкою сходинок і висотою під'їзду сходинок	Ні	
5) двері обшиті панелями спеціальними пристосуваннями для фасадів дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	Ні	
6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на висоті відповідно відповідне контрастне маркування коловором	Ні	Дверні конструкції не прозорі
7) дверні отвори без порогів і перевесів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	Ні	
8) за наявності порогів висота колектора порога не перевищує 0,02 метра	Ні	Так
9) кути порогів звужуються	Ні	
10) на першому ступені сходинки, пороги, інші об'єкти та передпокла нанесено контрастне маркування коловором (широка маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	Ні	
11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дозволяють маневрувати крізь у кільцеву)	Ні	
12) майданчик перед входом, а також пандус сходи, піднімальний пристрой для осб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	Ні	
13) відстані перешкоди (решітка) з розміром чаргувального за 0,05 м х 0,05 метра зручна для зчленування віт, різень верху яких не бойдається з рівнем підлоги) та перевесія висота підлоги на вході	Ні	
14) у разі наявності турникета його ширина у прохідні становить не менше 1 метра	Ні	
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщенні, де налаштовані послуги, допоміжні приміщення:	Ні	Турникет відсутній
1) у разі наявності на шляхах руху осб з інвалідністю сходів вони пролубовані пандусом	Ні	Будівля одноповерхова

2) нахил пандуса становить не більш як 3 відсотки (на 1 метр висоти не більше 8 сантиметрів підйому), узлових точок боків пандусів не більше 8 сантиметрів підйому, узлових точок боків дверей і пандусів встановлено отвори з поручинами, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, заміщені частими поручніми проложени по горизонталі на 0,3 метра (як віторі, так і внизу) або застосовано підімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до застарілого обладнання	Ні	Будівля одноповерхово-відео
3) двері в межах одного маршу однакові за формою і ширини, за ширину сходинки і висоту під'їзду сходинок	Ні	
4) двері обшиті панелями спеціальними пристосуваннями для фасадів дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	Ні	
5) двері обшиті панелями спеціальними пристосуваннями для фасадів дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	Ні	
6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на висоті відповідно відповідне контрастне маркування коловором	Ні	Дверні конструкції не прозорі
7) дверні отвори без порогів і перевесів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	Ні	
8) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на висоті відповідно відповідне контрастне маркування коловором	Ні	Дверні конструкції не прозорі
9) кути порогів розширені	Ні	Так
10) на першому ступені сходинки, пороги, інші об'єкти та передпокла нанесено контрастне маркування коловором (широка маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	Ні	
11) нахил пандуса становить не більш як 3 відсотки (на 1 метр висоти не більше 8 сантиметрів підйому), узлових точок боків пандусів не більше 8 сантиметрів підйому, узлових точок боків дверей і пандусів встановлено отвори з поручинами, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, заміщені частими поручніми проложени по горизонталі на 0,3 метра (як віторі, так і внизу) або застосовано підімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до застарілого обладнання	Ні	Будівля одноповерхово-відео
12) у разі розташування приміщень, де наявності посухи, або	Ні	

12) котоміжних приміщень видне перше поверху вони обладнані підгомом, ескелатором, підгомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам доступності стандартів, які встановлені вимоги до житлового обслуговування	одноповерхово- ва- ліфт відсутній
13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	Hi
14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівні та підгомової поверхні (допускається відхилення не більш ж 0,02 метра)	Hi
15) номери поверхів, зазначені на кінцях ліфта, пам'ятаються збільшеним шрифтом та у конкретному співвідношенні колором	Hi
16) номери поверхів, зазначені на кінцях ліфта, пам'ятаються продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Braille	Hi
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номерами поверху	Hi
18) панелі з дверей ліфта наявна таблиця із номером поверху/ні поверху	Hi
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	Hi
20) висота розташування зовнішньої клітки висоту та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площини	Hi
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	Hi
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності)	Hi

(окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю зайву до неї та передачення в ній осіб у кріслах колоїніх (у гуашах) та/або універсальних кабінах наявне в нійній січчині від обслуговування коло діаметром 1,5 метрів)	Hi
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремими входом) обладнані аварійною (трамажкою) сигналізацією з указуванням осіб з порушеннями зору та слуху	Hi
24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метрами над рівнем підлоги	Hi
25) шахматні піраміди, доступні та безпеки для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Hi
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Hi
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Hi
28) напрямок руху до свагацьких широких та вузливих, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	Hi
29) за вимічені потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено планшети, що спрятиме самостійний навігації (орієнтування) на об'єкти	Hi
30) відповідна система виконання в доступних (візуально/тактильно) форматах	Hi
31) у приміщеннях, де надається послуги, допоміжних приміщень на підлогах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	Так
32) у приміщеннях, де надаються послуги, допоміжних приміщень на підлогах руху осіб з інвалідністю члене предметів/переворів (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, пороги тощо)	Так
33) ширина підлоги руху в коридорах, приміщеннях, галереях на підлогах руху осіб з інвалідністю не менш як 1,5 метри під час руху в одному напрямку	Так
34) ширина підлоги руху в коридорах, приміщеннях, галереях на підлогах руху осіб з інвалідністю у частоті не менш як 1,8	Так

Метра зупинного руху		Серед відвідувачів/клієнтів/тих, хто навчається з початку року, кількість осіб					
		З них					
Усого	осіб з надійніс- тю	3	3	майже ніч	3	3	майже ніч
35) ширина проходу в приміщеннях з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра	Так						
36) висота об'єктів послуг (столи, стілки, речепідії), а також пристроїв послуг (боніометр, термічний тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	Так						
37) щяка евакуації е доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху	Ні						
38) інформація про евакуаційні виходи (щяка руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху	Так						
39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптований для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед осібами, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху							
4. Безпека руху постій для осіб з інвалідністю:							
1) веб-сайти організацій, що розміщені в об'єкти, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мозговими та інтелектуальними порушеннями відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2013 "Інформаційні технології. Наставки з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня А	Ні						
2) у штаті є (загучальськ) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фінансовими) особами чи передплатникою надання відповідного перекладу через мобільні додатки	Ні						

Серед працюючих кількість осіб

	Усого осіб з інвалідніс- тю	3	3	майже ніч	3	3	майже ніч
Учень	пересува- ється на кріслах колісників	3	3	майже ніч	3	3	майже ніч
Учень	порушує порушен- ням зору	4	4	4	4	4	4
З них жінки		4	4	4	4	4	4

"04" жовтня 2023 р.

Управління об'єкта Залізничної РДА  
Залізнична колія № 10  
Відділ залізничної політики та залізничного транспорту  
Інвалідність

Загальна кількість осіб, які пересуваються на кріслах колісників, майже ніч

Усого	осіб з надійніс- тю	3	3	майже ніч	3	3	майже ніч
Учень	342	5	29	308	18	217	*
З них жінок	239	4	18	217			*