

ІНФОРМАЦІЯ

про проведення управителем об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження: 26 вересня 2023 року
2. Адреса розташування об'єкта: смт. Смільчине, вул. Соборна, 14
3. Форма власності: комунальна
4. Найменування послуг: освіта у сфері спорту і вілочинку
5. Особа, яка проводила обстеження: Віктор РОМАНУХА
6. Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти): 097-716-33-74, emildus@i.ua

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
--------------------------------------	----------

1. Шляхи руху до будівлі:

1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або волії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більше як 50 метрів від входу до будівлі або споруди

так

2) таких місць не менш як 10 відсotків загальної кількості (ате не менш як одне місце), місця позначені дорожками знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності

ні

2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта обмежована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажиками: адресна таблиця, інформація про: ім'я, опис діяльності установи, години роботи; лица довідкова інформація щодо

ні

2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони пролублювані пандусом

так

3) нахил пандуса становить не більше як 8 відсotків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уловж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручинами, поручини пандусів розташовані на висоті 0,7, 0,9 метра, завершальні частини поручин пролягні по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підимальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначного обладнання

так

4) всі сходи в межах одного маршу одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висоту підйому сходинок

так

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибірок, без застосування як верхнього шару покриття насичених або крупнопластикових матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кристиках колісних або з мильни ми)

так

6) у разі наявності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходів вони пролублювані пандусом

ні

сходи

7) нахил пандуса становить не більше як 8 відсotків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уловж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручинами, поручини пандусів розташовані на висоті 0,7, 0,9 метра, завершальні частини поручин пролягні по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підимальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначного обладнання

ні

8) всі сходи в межах одного маршу одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висоту підйому сходинок

ні

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, перелбані на всіх шляхах руху до будівлі спорту (включаючи контрастне маркування кольором першої осічаної сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

ні

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю

ні

6) за наявності прототипів дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено віловідмінне контрастне маркування кольором

Фіксані дверніх ворот в положенні "закинено" і "відчинено"

7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина

німа прозорим

перевищує 0,02 метра

дверних конструкцій

8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра

так

9) кутги порогів заокруглені

ні

10) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та

ні переколи нанесено контрастне маркування кольором

(ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-

0,1 метра, вертикальної - 0,03; 0,05 метра)

11) розміри в плані гамбюра (у разі його наявності)

так

становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному)

ні

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи,

ні ні підімальні пристрой для осіб з інвалідністю захищено від атмосферних опадів

13) відсутні переколи (решітка і розміром чарнок більше

так

за 0,015 м x 0,015 метра) цілка для витягування під. рівень верху, яких не співпадає з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході

ні

14) у разі наявності турникета його ширина у прохідні становить не менше 1 метра

ні відсутній

ІІІ Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де налається пістолет, допоміжні приміщення.

1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходи вони продубльовані пандусом

ні

2) на кінці пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжина не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу³ прутичами, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7-1,09 метра, завершальні частини поручнів проплочені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підімальні пристрой, що відповідають вимогам передвижних стандартів, які встановлюють вимоги до

зазначеного обладнання

3) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в плані, за ширину сходинки і висоту підйому сходинок так

ні

4) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для

ні

5) за наявності прототипів дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено віловідмінне контрастне маркування кольором

німа прозорим

дверних конструкцій

6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина

так

дверних отворів становить не менш як 0,9 метра

ні

7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра

ні

8) кутги порогів заокруглені

ні

9) на першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та

ні переколи нанесено контрастне маркування кольором

(ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,15-

0,1 метра, вертикальної - 0,03; 0,05 метра)

ні

10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та

ні інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи

доступності, позначення кольором сходинок, порогів,

інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінали, екрани, таблиця з написами у пагіні рухомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними пристроями післяттяння звуку), що віловідмінно вимагають вимогам державних стандартів

ні

11) у приміщеннях відсутні предмети, перелони

ні

(горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкцій, бортию, порога тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю

ні

12) у разі розташування приміщень, де налається послуги,

ні

або допоміжних приміщень, вище першого поверху вони обладнані ліфтами, ескалаторами, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що віловідмінно вимагають вимог до газованого обладнання

ні

13) процес відкриття/закриття ліврей ліfta

ні

супроводжується звуковим сигналом

ні

14) під час зупинки ліfta рівень його підлоги залишається в ні рівень із підлоговою поверхнею

ні

більш як 0,02 метра)

15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліfta, назначувані збільшеним цифром та у контрастному

ні

співвідношення коліорів

16) номери поверхнів, які значенні на кнопках ліфта.	ні	навігаций (орієнтування) на об'єкти
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверхні	ні	30) відповідна схема виконана в доступних (візуальні, тактильні) форматах
18) навпроти дверей ліфта наявна табличка із номером поверхні	ні	31) у приміщеннях, де надаються послуги допоміжних приміщень на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	ні	32) у приміщеннях, де надаються послуги допоміжних приміщень на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів перегородок (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнію підлоги, конструкції, пороги тощо)
20) висота розташування зовнішньої кнопки викину та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхкової ітошалки	ні	33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	ні	34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра устрічного руху
22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю входу до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісників (у туалетах та або універсальних кабінах план вильє від облицювання коло діаметром 1,5 метра)	ні	35) ширина проходу в приміщеннях з обладнанням і меблями так не менш як 1,2 метра
23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом) обладнані аварійною (трикотажною) сигнальною з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	ні	36) висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також так пристроїв послуг (банкомати, терміналі та ін.) повинна становити не більше 0,9 метра
24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	ні	37) шляхи евакуації та доступними для осіб з інвалідністю, так насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху
25) шляхи напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху
26) місце розташування панелі (у разі його наявності) позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію залягований для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед осібами, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху
27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, ні знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю.
28) напрямок руху по евакуаційних шляхах та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначені міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні	1) веб-сайти організацій, що розміщені в об'єкти, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня А. А
29) за визначеної потреби на вході викоди до збудівлі встановлено план-схему, що спрятиме самостійний	ні	

2) у штаті (запчастин) перекладач на жестову мову або ні
указаний угоду про надання послуг з перекладу на жестову
мову з юридичними (фізичними) осobaами чи передплаченю
надання відповідного перекладу через мобільні додатки

Серед працюючих кількість осіб

Усього	3	3	3	3	
				особ з інвалідніс тю	ються на кріслах
Усього	4	0	0	0	4

З НИХ ЖІНКИ:

Серед вільдувачів/кінчів: тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

Усього	3	3	3	3	
				особ з інвалідніс тю	ються на кріслах
Усього	0	0	0	0	0

З НІХ ЖІНКИ: 0

ПІДСУМКИ: **об'єкт з бар'єрним** *

* Значна частина об'єкт і безбар'єрним. Люди, які користуються кріслом колясником або з неїрково, може самостійно зайдти на об'єкт та вийти з ньому незалежно від нормативної панелі та споруджатися самобагатійним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативною панеллю) ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підіймачів (або підіймачів зі стабілізаторами), що надає доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колясник, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручинами біля унітазу, призначенну для вільдування об'єкт створює такими напримінчи та іншими засобами, які користуються кріслом колясником або з неїрковою, може об'єкт має часткову безбар'єрність. Люди, які користуються кріслом колясником або з неїрковою, може самостійно зайдти на об'єкт та вийти з ньому незалежно від нормативного панелі та споруджатися самобагатійним виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативної панеллю) ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт або підіймачів зі стабілізаторами, що надає доступну для осіб, які пересуваються на кріслах колясник, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними поручинами біля унітазу, що приточена для вільдування, об'єкт з бар'єрним. Всі інші об'єкти крім тих, що належать до першого та другого рівня

Управитель об'єкта

Віктор РОМАНУХА "26" вересня 2023 р.