

**Додаток №1**

**ІНФОРМАЦІЯ**

**про проведення управліннями об'єктів обслуговування та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю**

**Загальна інформація про об'єкт**

1. Дата проведення обслуговування
  2. Адреса розташування об'єкта
  3. Форма власності
  4. Найменування послуги
  5. Особа, яка проводила обслуговування
  6. Контактні дані про особу, яка проводила обслуговування  
(контактний лінійкер телефону, адреса електронної пошти)
- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Відповідність критеріям (так або ні)    | Відповідність критеріям (так або ні) |
| Комунальна Адміністрація Юрій Кащуренко | 0987696687                           |

1. Шляхи руху до будівлі:
  - 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять особу з інвалідністю, розташованіся на відстані не більше як 50 метрів від входу до будівлі або споруди так
  - 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце), місця позначені дорожнimi знаками та горизонтальним розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності
  - 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, так хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра
  - 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра

5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне зі (без відступів, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що переклаюють пересуванню на кріслах колясічних або з миниачами)

6) у разі підвищеності на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходи вони прорублюються пандусом

7) нахили пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), узловік обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручицями, поручні пандуса розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручин продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підніжні пристрій, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до назначеннего обладнання

8) які сходи в межах одного маршу одинакові за формою в плані, за шириною сходинки і висотою підйому сходинок

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та

безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівлі і споруд (включночи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

10) міжнародним символом доступності позначені шляхи/напрямки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю

**2. Вхідна група:**

- 1) вхідна група до об'єкта обмежована доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна таблиця, інформація про: називу, опіс діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тишою вони прорублюються пандусом
- 2) У разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів так
- 3) нахили пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), узловік обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручицями, поручні пандуса розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів проповідні по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підніжні пристрій, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до назначеннего обладнання

4) всі сходи в межах одного маршу однакові за формою в

плані, за ширинною сходинка і висотою підйому сходинок

держаних стандартів, які встановлюють вимоги до

зазначеного обладнання

5) двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено".<sup>1</sup>

"відчинено"

6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій напі

ніх нанесено відповідне контрастне маркування кольором

5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій напі

ніх нанесено відповідне контрастне маркування кольором

7) двері отвори без порогів і перепадів висот, ширина

ні

дверних отворів становить не менш як 0,9 метра

8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не

ні

перевищує 0,02 метра

9) кути порогів закруглені

ні

10) па першу/останню сходинки, пороги, інші об'єкти та

перешкоди нанесено контрастне маркування кольором

(ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-

0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)

11) розмір в плані тамбура (у разі його наявності)

стяговий не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають

можут маневрувати крислу коліснику)

12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи,

піднімальні пристрії для осіб з інвалідністю захищені від

атмосферних опадів

13) відсутній перешкода (решітка з розміром частинок більше ні

за 0,015 м x 0,015 метра/літка для витирания під, рівень

верту яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади

висоти підлоги на вході

14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті

становить не менше 1 метра

ні

3. Цілі руху всередині будівлі, приміщень, де налаштуються

поступа, донесені призначення:

1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю

сходів вони прорублюються пандусом

2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1

метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), у зловіж

обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу<sup>3</sup>

поручнями, поруччні пандусів розташовані на висоті 0,7 i 0,9

метра, заперичальні частини поручнів продовжені по

Горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або

застосовано піднімальні пристрії, що відповідають вимогам

4) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, ні

або ліпоможників приступають вимірювачем поперечну вони

обладнані ліфтом, ескалатором, ліфтчиком тощо, що

доступними для користувачів осіб з інвалідністю, що

відповідають вимогам державних стандартів, які

встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

13) прохід викрити/закрити дверей ліфта

ні

11) у приміщенні відсутні предмети /перегородки

(горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею

підлоги, конструкцій, бордюри, пороги тощо) на шляхах

руху осіб з інвалідністю

12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, ні

або ліпоможників приступають вимірювачем поперечну вони

обладнані ліфтом, ескалатором, ліфтчиком тощо,

доступними для користувачів осіб з інвалідністю, що

відповідають вимогам державних стандартів, які

встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

13) прохід викрити/закрити дверей ліфта

ні

14) під час зупинки піфта рівень його підлоги залишається в ні рівень із підлогової поверхні (допускається вихіднення не більше як 0,02 метра)	ні
15) іконоси поверхні, зазначені на кнопках ліфта, мають окантованій обрамленням цифром та у контрастному співвідношенні кольорів	ні
16) іконоси поверхні, зазначені на кнопках ліфта, проходятьовані у тактильному вигляді та шрифтом	ні
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверхні	ні
18) напроти дверей ліфта наявна таблиця із номером поверхні	ні
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	ні
20) висота розташування зовнішньої кнопки викину та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхкової плошки	ні
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні пристрійства розташовані на обсязі з інвалідністю	ні
22) у таулетах загального користування (у разі їх наявності) ні (окрім для чоловіків і жінок) виконано Універсальну кабінку з можливістю зайду до неї та переміщення в ній осіб у кріслах колісників (у таулетах та іншої універсальних кабінках наявні в плані вільні від обладнання кола діаметром 1,5 метра)	ні
23) окремі санітарно-гігієнічні пристрійства (з окремим вхолом) обладнані аварійного (тривожного) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху	ні
24) привод сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги	ні
25) шияхи/нагримки, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю, почавчено міжнародним знаком доступності для зручності для зручності осіб з інвалідністю	ні
26) місце розташування пішуща (у разі його наявності) позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
27) місце розташування санітарно-гігієнічного пристрійства, ні доступного для осіб з інвалідністю, почавчено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
28) наряджок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, почавчено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
29) за визначені потреби на вході/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що спрятане самостійний павілій (орієнтуванню) на об'єкти	ні
30) відповідача схема виконана в доступних (візуально/тактильно) форматах	ні
31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних пристрійствах на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм	ні
32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних пристрійствах на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предметів/перешкод та такі, що виступають над поверхневого підлоги, конструкцій, пороги тощо)	ні
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	так
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху	ні
35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями так не менш як 1,2 метра	ні
36) висота об'єктів послуг (столи, стілки, рецепція), а також так пристрійств послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	ні
37) підлоги евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху	ні
38) інформація про евакуаційні виходи (підлоги руху), доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху	ні
39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію адекватні для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху	ні
4. Веб-сайти організацій, що розміщені в об'єкти, є	ні
1) Веб-сайти організацій, що розміщені в об'єкти, є	ні

доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального

об'єкт в бар'єріні. Всі інші об'єкти, крім тих, що належать до першого та другого рівня. Управитель об'єкта Смільчицька селищна рада

Управитель об'єкта Смільчинська селищна рада  
“19” вересня 2023 р. для життя на  
підставі додаткової

Відповідно до ДСТУ ІСО/IEC 40300.2013 інформація про технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C

2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укідало угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

#### Серед працюючих кількість осіб

		З них		
Учного осіб з інвалідністю		пересуваються на кріслах колінних	3 порушенням	3 порушенням
1	1	1	1	1
VG-2000				

3 НІХ ЖІНКИ

Серед відвідувачів/клієнтів/  
тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

		З них			
Усного обіз інвалідіс- тю		пересува- ються на кінціах колініх зору	3	поруше- нням	мають інші порушен- ня

УСЛОГО

З НИХ ЖІНКИ

Підсумки об'єкт є бар'єрним

Зазначається



*Olive Blaney*