

## ІНФОРМАЦІЯ про проведення управителями об'єктів обмеження та оцінки ступеня безпеки сиреності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Заявля інформація про об'єкт полісиреності КНП «Смілянська лікарня»

1. Дата проведення обмеження 28.08.23
2. Адреса розташування об'єкта смт Смілянське, вул. І.Травни 133
3. Форма власності комунальна
4. Найменування послуги медична
5. Особа, яка проводила обмеження Лісовий В.М.
6. Контактні дані про особу, яка проводила обмеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) 0989336015  
Кабор401@gmail.com

**Критерії безпеки сиреності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю**

Відповідає критеріям (так або ні)	Примітки
-----------------------------------	----------

1. Шляхи руху до будівлі: так  
1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруд
- 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не ні менш як одне місце), місця позначені дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності
- 3) ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей, так хвірток (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра
- 4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 так метра
- 5) покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїв, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупнофрактурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кілесах колісних або з мідіями)

6) усі сходи на прилеглій території та/або на шляху до будівлі сходи вони продубльовані пандусом ні відсутні

7) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), укладок обох боків усіх сходів і пандусів встановлено оторожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімаючі пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

8) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, та ні шириною сходів і висотою підйому сходів ні відсутні

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, перебувачені на всіх шляхах руху до будівлі і споруд (включючи контрастне маркування кольором першої останньої сходівки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

10) міжнародним символом доступності позначено шляхи напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю так

### 2. Вхідна група:

1) вхідна група до об'єкта обладнована доступними (візуально та тактильно) інформаційними показниками: адресна табличка, інформація про назву, опис діяльності установи, години роботи, інша доцільова інформація тощо

2) усі сходи на вхід до будівлі або споруд сходи вони продубльовані пандусом так

3) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), укладок обох боків усіх сходів і пандусів встановлено оторожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано піднімаючі пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання

4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в плані, та так шириною сходів і висотою підйому сходів ні відсутні

5) двері обладновані спеціальними пристосуваннями для фіксації так дверних положен в положенні "зачинено" і "відчинено"

6) та наявності прорізних дверин (фіксация) конструкції на них належено відновити контрастне маркування кольором		так
7) дверні отвори без порогів і перепадів висот ширини дверних отворів становить не менш як 0,9 метра		так
8) та наявності порогів висота кожного елементу порогів не перевищує 0,02 метра		так
9) кутів порогів заокруглені		так
10) на перилу (останню елементи, порогів, ніжні об'єкти та перепади на належено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної діючої ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)		так
11) розшири в плані рабрура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (але такі, що мають знос, маневрвати кріслою кресловою)		так
12) майже чинк перед входу, а також падиує ехотин підпідвалні так пристрої для осіб з інвалідністю захищені від акумулятивних опадів		так
13) вісуні перепади (решітка з розміром ярунок більше та 0,015 м x 0,015 метра шітка для випарання піл - різьць веруу яких не болігтєсь з різьць дієтїю) та перепади висоти підлоги на входи		так
14) у разі наявності турнета його ширину у прорезі становить не менше 1 метра		власний
3. Шляхи руху керуванні бундлі, приміщення, де працює носуа, елементами управління:		
1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони так прорудувані входу:		
2) нахил падиує становить не більш як 8 висотків (на 1 метр довжини не більш 8 сантиметрів підлогу), у разі об'єктів з усіх сходів і падиує встановлено обмежу з поручнями, поручні падиує розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів проковжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або встановлено індивідуальні пристрої, що об'єднані, мають державний стандарт, які встановлюють, виміри до встановлено об'єднання		так
3) всі сходів в межах одного маршу складки, за формою в плані, за так ширинною сходинки і висотою діючої сходів:		
4) двері об'єднані спеціальними пристосуваннями для фіксації так дверних прорізів в носуа жоні "звичайні" і "випинисті"		

5) та наявності прорізних дверин (фіксація) конструкції на них належено відновити контрастне маркування кольором		так
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот ширини дверних отворів становить не менш як 0,9 метра		так
7) та наявності порогів висота кожного елементу порогів не перевищує 0,02 метра		так
8) кутів порогів заокруглені		так
9) на перилу (останню елементи, порогів, ніжні об'єкти та перепади на належено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної діючої ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)		так
10) на шляхи руху оснащені спеціальними пристосуваннями та інформаційні так (колірний тактильний та аудіальні елементи доступності, повідомлення кольором елементів, порогів, елементів об'єднання, прорізних елементів коєтїю, ліній, об'єкти) та для осіб з порушеннями слуху (колірний, інформаційні перепадів, ескри, табло з написами у випаді рухомого яєтї, пристрої для тактильного тактового або відчуття жєтї, перепадів на жєтїю мєтї, освітлення спеціальними перепадівми пристроями підсвічення так) що вимірюють, виміри державний стандартів		так
11) у приміщенні влітку престітї перепади горизонтальні та так, що виступають над поверхню підлоги, коєтїю бєрїєтї, порогів і голів) на шляхах руху осіб з інвалідністю		так
12) у разі розташування приміщення, де надаються послуги, або допоміжних приміщень вище першого поверху вони об'єднані діркою ескалатором, підземним ходом, ескалаторами для користувачів осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють, виміри до встановлено об'єднання		так
13) прорізи відкриття закриття дверей діфта супрєвєжєтєсь звуковим сигналом		ні
14) під час руху осіб діфта різьць, вгору підлогу і влізаєтєсь в різьць і дієтїю поверху (поуєтїєтєсь відкриття не більш як 0,02 метра)		так
15) номери номерів, виважені на кількох діфта, наприкладі так об'єднані прорізів та у конструктивному співвідношенні кольорів		так
16) номери номерів, виважені на кількох діфта, прорудувані у так тактильному виді так на прорізів брїєтїє		ні

- 17) діля освітленою функцією голосового повідомлення номеру номеру
- 18) напруги джерей діфта не менш як 0,9 метра
- 19) ширрина джерей діфта не менш як 0,9 метра
- 20) висота розташування ковзної кюпки вилітку та висота розташування кюпок керування діфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабін та поверхової площадки
- 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю
- 22) у надстанціяхного користувачів (у разі їх наявності) окремо для чоловіків і жінок виконано універсальну кабінку з можливістю керування нестатеміщенням в інші осіть у креслах колісних (у надстанціях та або універсальних кабінках наявне в плані вилітку від освітлення кюпо діаметром 1,5 метра)
- 23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (зокрема виліток) освітлені джерейом (Примітка) освітленням з рухомими осіть з нерухомими жор та слуху
- 24) принаймні на вилітку розташовано в межах між 0,8-1,1 метра від рівня підлоги
- 25) впливи напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, так повільно міжкрутими знаком доступності для дружинності осіб з інвалідністю
- 26) місце розташування вилітку (у разі його наявності) повільно так міжкрутими знаком доступності для дружинності осіб з інвалідністю
- 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, повільно міжкрутими знаком доступності для дружинності осіб з інвалідністю
- 28) напрямки руху до зв'язувальних шляхів та вилітку, доступних для осіб з інвалідністю, повільно міжкрутими знаком доступності для дружинності осіб з інвалідністю
- 29) за вилітеною нортрм на висоті вилітку до 1,0 метра висоту вилітку план-схема, або спрощене самостійний напайоті (орієнтувальний) на вилітку
- 30) відпопаша схема виконана в доступних (інтуїтивно тактично) на формажах

- 31) у приміщенні, де надається послуга, допоміжних приміщень на шляхах руху осіб з інвалідністю шукати освітлення відповітає вимогам санітарних норм
- 32) у приміщенні, де надається послуга, допоміжних приміщень на шляхах руху осіб з інвалідністю немає предмети першоп (горизонтальні та такі, що висоту від під поверхню підлоги, конструкції, пороти тощо)
- 33) ширрина шляху руху в коридорах, приміщеннях, талерсах на шляхах руху осіб з інвалідністю у висоті не менш як 1,5 метра від підлоги руху в одному напрямку
- 34) ширрина шляху руху в коридорах, приміщеннях, талерсах на шляхах руху осіб з інвалідністю у висоті не менш як 1,8 метра в напрямку руху
- 35) ширрина проходу в приміщенні з обладнаннями і меблями не менш як 1,2 метра
- 36) висота об'єктів послуг (стали, стійки, рашетини) а також приєтрові послуги (банкомати, термінали тощо) повинні становити не більше 0,9 метра
- 37) впливи свідущіть доступними для осіб з інвалідністю, інкамінерет осіб, які перебувають на креслах колісних, мають порушення жору та слуху
- 38) інформація про зв'язувальні вилітки (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, пасажирет осіб, які перебувають на креслах колісних, мають порушення жору та слуху
- 39) інформація про зв'язувальні ситуацію дитинотвані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, інкамінерет особами, які перебувають на креслах колісних, мають порушення жору та слуху
4. Вестбар створюється доступу для осіб з інвалідністю:
- 1) веб-сайти і орієнтації, що розташовані в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями жору, слуху, опорно-рухомого апарату, зорення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінованими порушеннями відповідно до ЖТУ ІСО/ІЕС 10580:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту. W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA
- 2) у штаті є слухачі (суб)перекладач на жестову мову або умовлено хто-то про надання послуг з жестовою мову з корпідичними (фізичними) особами на перетинно висловля відповітного перекладачу через мобільні допліки

