



	9) кути порогів закріглені	ІІ	інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінал, скрині, таблиця написаних у вигляді рукою римка, пристрій для забезпечення текстового або відеовізуального зовнішнього оснащення спеціальними персональними приладами підключенням язку), що відповідають вимогам атмосферних опадів
10)	на першоустановні сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди настінно контрастне маркування, коловором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	ІІ	11) рухірі в плані габарита (у разі його наявності) становлять не менше $1,5 \times 1,5$ метра (або такі, що зають змогу маневрувати кріслу коліснику)
12)	майданчик перед входом, а також пандус сходи, підніжні пристрої для осіб з інвалідністю захищенні від атмосферних опадів	ІІ	13) відсутні перешкоди (решітка з розміром частинок більше за $0,015 \times 0,015$ метра) або для витягання ніг, рівень всерху яких не збагачається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході
	14) у разі наявності турнікета його ширина у просвіті становить не менше 1 метра	ІІ	3.
	<b>Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де налаштується послуга, дозволжені приміщення, де</b>	ІІ	
	1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю склони вони продубльовані пандусом	ІІ	1) у разі розташування приміщення, де налаштується послуги, або допоміжних приміщень випуск первої поверхні вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів
	2) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уловок (обмеження склонів пандусів встановлено оточуючими поручинами, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, закрішальні частини поручнів продовжено по горизонталі на 0,3 метра (ак вгорі, так і внизу) або застосовано підніжні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлені)	ІІ	12) у разі розташування приміщення, де налаштується послуги, або допоміжних приміщень випуск первої поверхні вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до заїзданого обладнання
	3) відсутні склони в межах оточуючого маркіза за фірмовою вимогою	ІІ	13) процес відкриття/закриття дверей ліфта
	4) двері обладнані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні «зачинено» і «відчинено»	ІІ	Супроводжується звуковим сигналом
	5) за наявності прогорів дверних (фасадних) конструкцій на них піднесено відповідне контрастне маркування	ІІ	14) під час зупинки ліфта рівень його підлоги залишається в рівні з підлогою поверху (довгускається відхилення не більше як 0,02 метра)
	6) дверні отвори (становить не менше як 0,9 метра) та зовнішні отвори становять не менш як 0,9 метра	ІІ	15) номери поверхні, зазначені на кнопках ліфта, намальовані білим шрифтом та у контрастному сплавднощенні колірів
	7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	ІІ	16) номери поверхні, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля
	8) на першу установку сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди настінно контрастне маркування	ІІ	17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверхні
	9) на першу установку сходинки, пороги, інші об'єкти та перешкоди настінно контрастне маркування, коловором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	ІІ	18) на противрівні ліфті наявна таблиця із номером поверхні
	10) пляхи руху обладнані застобками, що не перевищують 0,02 метра	ІІ	19) ширіна дверей ліфта не менш як 0,9 метра
		ІІ	20) висота розташування зовнішньої кнопки викину та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхтової площинки
		ІІ	21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю
		ІІ	22) у тунелах загальноміжна зона (у разі їх наявності) (окрім для пологів і жінок) виконано з універсальну кабіну з можливістю зайзду до неї та переміщення в ній осіб з кріслами колісниками (у тунелах та/або універсальних кабінах наявні в плані відмінні обладнання коло діаметром 1,5 метра)
		ІІ	23) окремі санітарно-гігієнічні приміщення (з окремим входом обладнані аварійного (тривожного) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху
		ІІ	24) пристрій синапсізії розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги

25) шляхи/наряди, доступні та безпекні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю.

26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

27) місце розташування санітарно-гігієнічного приміщення, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

28) напрямок руху до евакуаційних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

29) за вказаної потреби на вход/виході до/з будівлі встановлено план-схему, що сприяє самостійній навігації (орієнтування) на об'єкти

30) відповідна схема виконана в доступних (візуальному/актальному) форматах

31) у приміщеннях, де надаються послуги, допоміжна пристрійка посугоди, допоміжні пристрійки, що сприяють самостійному використанню санітарних норм

32) у приміщеннях, де надаються послуги, допоміжні пристрійки, що сприяють самостійному використанню санітарних норм

33) широта шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на ширину руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку

34) широта шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на ширину руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра устрічного руху

35) широта проходу в приміщеннях з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра

36) висота об'єктів послуг (столи, стілки, решепія), а також пристрійки послуг (бандомат, терміналі тощо) повинна становити не більше 0,9 метра

37) широта евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колясник, мають порушення зору та слуху

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колясник, мають порушення зору та слуху

39) пристрій сповіщення про надзвичайну ситуацію адаптовані для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які пересуваються на кріслах колясник, мають порушення зору та слуху

4. **Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:**
- 1) веб-сайти організації, що розміщені в об'єкти, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та

інтелектуального розвитку, а також і різними комбінаціями порушення відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова<sup>1</sup> доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня А.А

2) у штагі (залучачтесь) переклади на жестову мову або укідалено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юрідичними (фізичними) особами чи передплатникою надання відеовідповідного перекладу через мобільні додатки

#### Серед пропонованих кількість осіб з інвалідністю

Усього осіб з інвалідністю		пересуваються на кріслах колясник		з порушенням зору		з порушенням слуху		з порушенням мови іншої мови		з порушенням іншої інвалідності	
Усього	2	Усього	2	Усього	2	Усього	2	Усього	2	Усього	2
з них жінки	2	з них жінки	2	з них жінки	2	з них жінки	2	з них жінки	2	з них жінки	2

#### Серед відмінувачів / відвідувачів / інклюзивності з питань руху, кількість осіб

Усього осіб з інвалідністю	пересуваються на кріслах колясник	з порушенням зору	з порушенням слуху	з порушенням мови іншої мови	з порушенням іншої інвалідності
0	-	-	-	0	-
0	-	-	-	0	-

#### Підсумки об'єктів бар'єрні

##### \* Загальна кількість:

об'єкт має часткову безбар'єрність. Легітим, яка користується кріслом колясник або з нетрічкою. може співіснувати на об'єкт та викликати заскорінням емоційним використанням. Такий об'єкт може викликати тривогу або нічого (або коротким нападом чи підломком). ширину всіх дверей не менше 90 см/інвалідність, лише або підвищена (або будь-яким іншим способом) здатність слуху, доступні для осіб, які пересуваються на кріслах колясник, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними порушеннями буде унізовані. призначено для відмінувачів обслуги, пасажирів направлених за один методом або за іншим методом пристрій. об'єкт має часткову безбар'єрність. Легітим, яка користується кріслом колясник або з нетрічкою. може співіснувати на об'єкт та викликати заскорінням емоційним використанням. Такий об'єкт може викликати тривогу або нічого (або коротким нападом чи підломком). ширину всіх дверей не менше 90 см/інвалідність, лише або підвищена (або будь-яким іншим способом) здатність слуху, доступні для осіб, які пересуваються на кріслах колясник, санітарно-гігієнічну кімнату із допоміжними порушеннями буде унізовані. об'єкт є бар'єрним. Всі інші об'єкти, крім тих, що позначені до першого та другого рівня.

Управитель об'єкта: директор

Відповідь БОС:

(підписання та підтвердження)