

Літаком
до Ізраїлю

- 5) покриття півокільних діржок, тримачів і панелей рівні (без вибійчих, без застосування як верхнього шару покриття настиник або кручено-грунтовий матеріал, що не передають пересування на креслах колінами або змільненими)

ІНФОРМАЦІЯ про проведення управлінням об'єктів обслуговування та опіки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і постуї діяльності

Інформація про проведення обслуговування та опіки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і постуї діяльності

Запитана інформація про об'єкт

Завершена обслуговування 17.08.2023р.

Часу розташування об'єкта смт. Ємельчиця,

вул. Соборна, 24

Ф.р.на власності акціонерне товариство «Райффайзен Банк»

Підсумкування постуї

Служба, яка проводила обслуговування Ігорбач О.О.

Контактні дані про особу: яка проводила обслуговування (контактний телефон, адреса електронної пошти) моб. 0953188766.

оліга.horbach.raiffeisen.ua

Концепція безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і постуї для об'єкту з інвалідністю

Вимоги до критеріям (так чи ні)	Приладки
---------------------------------------	----------

І. План руху до будівлі:

- 1) місця для безпосадкового паркування транспортних засобів. Так жкоти паркуються з інвалідністю або волій, які перевозяться з інвалідністю, розташовуються на відстані не більше як 50 метрів від входу до будівлі або споруди
- 2) такі частини об'єкту, які мають висоту від 1,25 до 1,55 метрів як одне місце), місця постійної дорожньої залізниці та горизонтального рушійного та піскотраманського смісиву (посуду) чистоти
- 3) ширини вхіду на приватну територію та парканів (вертайла, відрізків (у разі їх наявності)) становить не менше 0,9 метра
- 4) ширина підходів до парканів та воріт становить не менше 1,8 метра

- 6) у разі підвищеної на три кількох території захід до широку до 7 м від вхідної двері, без застосування як верхнього шару покриття настиник або кручено-грунтовий матеріал, що не передають пересування на креслах колінами або змільненими)
- 7) пандуси становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр) на довжину не більше 8 сантиметрів підлоги). У зоні боків сходів і пандусів встановлено огорожу з поручищами, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, застосуємо частину поручини протягом 0,5 метра (якперед, так і вигин) або застосовано підіймальні 0,5 метра (якперед, так і вигин) або застосовано підіймальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до застосованого обладнання

- 8) всі сходи в чеках одного маршруту складають за формально в плані, за ширину складини і висоту підйому складинок
- 9) систему застосування орнаментів, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактичної та візуальної інформації доступності, інформації по всіх цілях РУХу до будівлі і споруд (включно з контрастним маркуванням коліором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод).
- 10) міжнародним символом доступності позначені підлоги/підлоги, двері та бічні двері з інвалідністю

- 11) вхідна група до об'єкта обмежована доступними (нічільно та тактично) інформаційними показниками: адреса та побічника, інформація про: позицію, опис локації, установки, видимість роботи: інша довідкова інформація топо

- 12) у разі інвалідності на вхід до будівлі або споруди сходинки становить не менше 1,8 метрів від вхідної двері також підйомні пандуси становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр) на довжину не більше 8 сантиметрів підлоги). У зоні боків сходів і пандусів встановлено огорожу з поручищами, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, застосуванням частини поручини протягом 0,5 метра (якперед, так і вигин) або застосовано підіймальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до застосованого обладнання

5) двері обшивані специальними пристосуваннями для фіксувати дверних погонів в положенні "зачинено" і "відчинено".	так
6) за наявності проозорів дверних (фасадних) конструкцій на них написано післяніше контрастне маркування кольором:	-
7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	-
8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевинує 0,02 метра	-
9) кути порогів заокруглені	ні
10) на передніх дверях (фасадних) конструкцій на них написано післяніше контрастне маркування кольором (післянна маркування горизонтальної площини ресора - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	ні
11) розмір в плані тандему (у роздільному написані) становить не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колясників)	-
12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піділлювані простором осіб з написаністю захисного від атмосферних опадів	iii
13) відсутні дверні скла (рентгенівським розгляном відсутні дверні скла) не збиратися з рівним підлогою та перепадів висот підлоги на вхід	-
14) у разі наявності туристика його ширінта у проезді становить не менше 1 метра	-
Шімки руку всередині будівлі, приміщення, де залишається посугія, довоєнній прихідниця:	-
1) у разі наявності на підлогах руку осіб з написаністю скла відсутні, післяні	-
2) наскрізний скла відсутні, якщо скла відсутні так ложки не більше 8 сантиметрів відповідно), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено скла зі склошаркою, які	-
3) всі сколи в межах одного місяця скла відсутні	-
4) двері обшивані специальними пристосуваннями для фіксувати дверних погонів в положенні "зачинено" і "відчинено"	-
5) за наявності (проозорів дверних (фасадних) конструкцій на них написано післяніше контрастне маркування кольором:	-
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	-
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевинує 0,02 метра	-
8) кути порогів заокруглені	-
9) на передніх дверях (фасадних) конструкцій на них написано післяніше контрастне маркування кольором (післянна маркування горизонтальної площини ресора - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	ні
10) широкі руку осаджені застосованими орієнтуваннями та інформуванням (зокрема, тактильні та візуальні елементи доступності, позначенням колірковим скла), скла, порогів, елементами обладнання, пристроями сполученням конструкцій (післяні скла) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інших об'єктів) та для осіб з обмеженими можливостями інформуванні та германізм, скрипні, габло з написами у вигляді рукохвоста руки, пристроя для забезпечення пекарського дбо відносин якщо, переделані на західну мову, оснащенім спеціальними пристосуваннями і пристроями підвищення зручності до відповідальності виконання	-
11) у приміщенні відсутні пристрії дверей (горизонтальні так та такі, що виступають над поверхнею підлоги та конструкції, бордюри, пороги тощо) на підлогах руку осіб з написаністю скла відсутні, післяні	так
12) у разі розташування приміщень, де надаюти послуги, добігом відомих пристріїв висоте первинного поверху вони обладнані підлогою, скла і стіором, під'їздом тощо, поступними дверима користування осіб з написаністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зачінчного обладнання	-

погутні патології реагують на вакцини 0.7 і 0.9 мікронані

закінченої частини горує чіп прохідкою по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підпільній проїзд рої, по видовженню якого ви могли дістатися сандармів, які

“Извините, но мы не можем в это время заниматься.”

з'єднані в межах одного магнітного компасу за допомогою відповідної кривої.

7) Двері створи бей порхів і перенадів висок. Дніпровка

ОГЛАВЛЕНИЕ

8) за найбільшій висоті кожного елемента широкість переважає 0,02 метра

6) двері відворі без порога і неперевів висотою, ширини або довжини отворів слідкошти не менш як 0,9 метра

(10) на першій частині складки, пороги, інші об'єкти та перекоти панелей контрастне чаркування кольором

8) КУТИ шарнірів закручувані
перевернуті 0,02 метра

(1) розмір в плані гамбура (у парі його піввідності) становить не менше $1,5 \times 1,5$ метра (або такі, що лежать згору)

першоклі панесло контрастне чаркування кільчором (пірпін чаркування горизонтальної плоскості ребра - це чисто виконане по-старому - № 03-05 чесак).

під панамським прапором, а також на місці виставок.

1.3) відсутні перепоночі (препітка з розширом чи розширом більше за $0.015 \text{ м} \times 0.015 \text{ м}$ рабітника для витримання їх). рисочі ворухи якщо не будуть зроблені з пристроями підтримки та перегородами

рухомого рядка, пристрой для застосування текстового рядка, якому відповідає певний мовний аспект, та засоби його реалізації.

спеціальними перевірками приватних підприємств за
після відповідності вимогам державних стандартів

ШІМЕН РУХУ відрізняє будь-якого, притаманного, де настається поступа, допоміжній принципи:

на расстоянии 1000 метров. Контрольные измерения показали, что вода в реке имеет температуру 15°.

(3) У ряду розташування приміщень, де належить висота постійної доїв локомотивних пристрій вине першою поверху вони обмежані ліфтом, склянатором, підйомником тощо.

2) наскрізь панує становище не більше як в відоковіс (на 1 місця такожним не більше як сантиметрів під лінію). У зваж обом боків усіх ходів і пандусів встановлено спорудж. з неподчесанім.

Прийняті на і поверхі

13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	
14) після часу дії ліфта рівень його вільної вагітності в рівній її підлогою поверхні (компактність відхилення не більше як 0,02 метра)	
15) номери поверхнів, залишенні на яких як ліфта, назальовані відповідно до їхніх висот	
16) номери поверхнів, залишенні на яких як ліфта.	
17) ліфт обладнано функцією погасання відмінення	
18) панелю на першій поверхні відмінення	
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метри	
20) висота розташування кінця коруvenня ліфтом від 900 до 1100 см від стіни підлоги кабін і поверхній площині	
21) центрально-відкриваючі та інші двері можуть працювати на ось у відкритому	
22) у відкритих за допомогою користувачами (у разі нечленості) та відкритих за допомогою електроприводів (відкритість відповідає вимогам стандарту EN 81-40)	
23) ширина підлоги у коридорах, приміщеннях, галереях та підлогах руху осіб з інвалідністю не менш як 1,5 метра	
24) ширина підлоги у коридорах, приміщеннях, галереях та підлогах руху осіб з інвалідністю не менш як 1,8 метра	
25) ширина проходу в приміщенні з обслуговуванням і меблями не менш як 1,2 метра	
26) ширина санаторно-гігієнічного приміщення (у окремих випадках обслугований аварійного (приводного) спуска ліфта з	iii
27) місце розташування санаторно-гігієнічного приміщення, які доступного для осіб з інвалідністю, піднімачів міжпідлоги	iii
28) наряджок руху по ескалаторах шинків та вихідів.	
29) за визначеності погреба на вхід/виході доз будівлі так відповідно до план-схеми, що спрятане самостійно піднімати (отримувати) на об'єкті	
30) відповідна схема виконана в зручному (нізводжено-тактичному) форматі	
31) у приміщенні, де застосовується поєднання допоміжних працюючих та підлоги руху осіб з інвалідністю ширина відповідно відповідає вимогам санітарних норм	
32) у приміщенні, де застосовується поєднання допоміжних працюючих та підлоги руху осіб з інвалідністю ширина відповідно відповідає вимогам санітарних норм	
33) ширина підлоги руху в коридорах, приміщеннях, галереях та підлогах руху осіб з інвалідністю не менш як 1,5 метра під час руху в одному напрямку	
34) ширина підлоги руху в коридорах, приміщеннях, галереях та підлогах руху осіб з інвалідністю не менш як 1,8 метра зворотного руху	
35) ширина проходу в приміщенні з обслуговуванням і меблями не менш як 1,2 метра	
36) висота обсягів посуш (столи, стілки, речевість), а також пристроїв посуш (бількою, германі тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	
37) підлоги ескалаторів та дверей відповідають вимогам інвалідності осіб, які передуватимуть на креслах колясників.	
38) інформація про ескалатори виходи (підлоги руху) доступна так як осіб з інвалідністю, які передуватимуть на креслах колясників, чи нечленів, які передуватимуть на креслах колясників.	
39) пристрой сповіщення про наявність ситуацію аварійну, які спрятані у склад осіб з інвалідністю, піднімаються на об'єкті	

мати від порушення зору та слуху

4. **Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:**

1) веб-сайти організацій, що розміщені в об'єкти, є доступними для користування з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступністю веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" на низькому рівні А.

2) У платі (загальній) переведані на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з переваду на жестову мову з юридичними особами чи передплачено надання відповідного переваду через мобільний додатки

Серед працюючих кількість осіб

Усого	3 них		
	осіб з інвалідністю	з порушенням зору	з порушенням слуху
Усого	0	0	0
З інших жінок	0	0	0

Серед вільськуватих/клієнтів / тих, хто навчається з початку року, кількість осіб

Усого	3 них		
	осіб з інвалідністю	з порушенням зору	з порушенням слуху
Усого	40	1	1
З інших жінок	28	0	0

Пісумки: об'єкт мас чисткову безбар'єрність*

* Запинчастість: об'єкт є безбар'єрним, якщо використовується інтерактивний веб-сайт (або портативний планшет чи підномін), ширину всіх дверей не менше 90 см/метрів, під'їзд або під'їздник (або будинок/квартира), що має доступну для осіб, які пересуваються на кричках колісниках, санаторно-гігієнічну кімнату із додатковими більш узагальнюючими стінами, такими як наприміжні стіни та стіни зі склом, які користуються криком колісним або з нерівною, може самостійно об'єкт має чисткову безбар'єрність. Погоня, яка користується криком колісним або з нерівною, може самостійно зайти на об'єкт та вийти з нього повністю. Такий об'єкт має під'їзд з підлогою (чи нормативним підлогу) (або його кут має відхилення від нормативної висоти) або блоки як 10 віноків), ширину всіх дверей або блоків як 80-89 см/метрів, під'їзд (або будинок/квартира), що має доступну для осіб, які пересуваються на кричках колісниках, санаторно-гігієнічну кімнату, із додатковими поручинами біля узагальнюючими стінами, які пристосовані для візуального об'єкта з більшими відстанями між стінами та підлогою, що належать до першого та другого рівня.

Управителів об'єкта

- 17" серпня 2023р.



О. О. Гробач

та вільно в ньому пересувається та скористатися етажами виходом. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлоговою (або портативною) панеллю чи підноміні, ширину всіх дверей не менше 90 см/метрів, під'їзд або під'їздник (або будинок/квартира), що має доступну для осіб, які пересуваються на кричках колісниках, санаторно-гігієнічну кімнату із додатковими більш узагальнюючими стінами, такими як наприміжні стіни та стіни зі склом, які користуються криком колісним або з нерівною, може самостійно зайти на об'єкт та вийти з нього повністю. Такий об'єкт має під'їзд з підлогою (чи нормативним підлогу) (або його кут має відхилення від нормативної висоти) або блоки як 10 віноків), ширину всіх дверей або блоків як 80-89 см/метрів, під'їзд (або будинок/квартира), що має доступну для осіб, які пересуваються на кричках колісниках, санаторно-гігієнічну кімнату, із додатковими поручинами біля узагальнюючими стінами, які пристосовані для візуального об'єкта з більшими відстанями між стінами та підлогою, що належать до першого та другого рівня.

В роботі

- 17" серпня 2023р.