

Документ 1
до Гірської

міністрами)

**ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управителем об'єктів обслуговування та оцінки ступеня
безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з
інвалідністю**

Загальні інформація про об'єкт

1. Дата проведення обслуговування	14.08.2023 рік
2. Адреса розташування об'єкта:	Вул. Соборна, 51, смт. Сніжине
3. Форма власності:	Приватна власність АТ "Онадбанк"
4. Найменування послуги:	Фінансові послуги
5. Особа, яка проводила обслуговування	Закусило Віктор Миколайович тeln.: +38 (0412) 48-03-74. ZakusiloVM@oschadbank.ua
6. Контактні дані про особу, яка проводила обслуговування (контактний почерг телефону, адреса електронної пошти):	

б) у разі наявності на пристрій гаряло на цілому до бути, її сходів вони проходять під тиску

7) пахіт пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому). Узваж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу³ поручників, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, заверніальні частини поручнів продовжують по горизонталі на 0,5 метра (як широр, так і внизу) або частковою північної пристрой, що відповідає вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до визначеного обладнання

8) всі сходи в межах одного маршруту складають за формою в піані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок

9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактичні та візуальні елементи доступності, передачені на всіх шляхах руху до бути, і споряд (включною контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, інших об'єктів та перешкод)

(0) міжнародним символом доступності позначено широкі пандуси, доступні та безпечно для осіб з інвалідністю

Критерій безбар'єрності об'єкта фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність тв критеріям (так або ні)	Причілки
1. Шляхи руху до будівлі:		
1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або волії, які перевозять особу з інвалідністю, розташованіся на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	Так	
2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (зате не менш як одне місце), місця поміщеній дорожнimi знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності	Ni	
3) широта входу на територію та широта дверей, квітів (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	Так	
4) широта півокружніх дверів як будівлі становить не менше 1,8 метра	Так	
5) покриття півокружніх дверок, тротуарів і пандусів рівне (або вище) без застосування як величного піщаря покриття пісчаних або крупноструктурних матеріалів, що передко відноситься до крижаних колесних збору	Так	
2. Відміна групи:		
1) вхідна група до об'єкта обслуговувана доступними (візуально та тактильно) інформаційними післяжичками: адресна інформація про пандус, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація щодо відсутності, переважання чи поганої доступності	Так	
2) у разі підвищеності на вході до будівлі або споруди вони прогублюються пінглоном		
3) пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому) і, у зваж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу ³ поручників, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, заверніальні частини поручнів продовжують по горизонталі на 0,5 метра (як широр, так і внизу) або застосовано підімальні пристрой, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до визначеного обладнання	Так	
4) всі сходи в межах одного маршруту однакові за формою в піані, за ширину сходинки і висотою підйому сходинок	Так	
5) двері обладнані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	Так	

6) за наявності прогорючих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	Так	
7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширини дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	Так	
8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	Так	
9) кути порогів закруглені	Ні	Не потребує
10) на першу/останніх сходинках, порогах, інші об'єкти та перекидки нанесено контрастне маркування кольором (ширіна маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	Так	
11) розміри в плані ганкура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати крізьту колісному)	Так	
12) майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрії всіх видів з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	Ні	Не потребує
13) відсутні перекидки (решітка з розміром частинок більше за 0,015 м x 0,015 метра) або для витирания підлоги, верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перепади висоти підлоги на вході	Так	
14) у разі наявності гурніста його ширина у прохідні становить не менше 1 метра	Так	
3. Шляхи руху всередині будівлі, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:		
1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю скільки вони пройдуть піднідусом	Так	
2) нахил пандуса становить не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підлоговому). Узлові обсяги боків усіх сходів і пандусів встановлено отримуючи 3 метра, зазначені частини поручнів протягом 1,3 метра, зазначені частини поручнів протягом 1,0 метра, зазначені частини поручнів протягом 0,7 і 0,9 метра, зазначені частини поручнів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, зазначені частини поручнів протягом 0,3 метра (як вітори, як і вище) або застосовано піднімальні пристрії, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначного обладнання	Так	
3) всі сходи в межах одного маршруту однакової за формою в плані, За ширину сходинки і висоту підлоги сходинок	Так	
4) двері облицювані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"	Так	

5) за наявності прогорючих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	Так	
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширини дверних отворів становить не менш як 0,9 метра	Так	
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	Так	
8) кути порогів закруглені	Ні	Не потребує
9) на першу/останніх сходинках, порогах, інші об'єкти та перекидки нанесено контрастне маркування кольором (ширіна маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	Так	
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та вигадувальні елементи доступності, позначення кольором сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні терміналі, екрани, табло з написами у вигадувальному розділі, пристрій для забезпечення геостратегічного об'єкту, переклади на жестову мову, ознанення інформації, позначення на панелі підсвіткою (яскраво), що відповідають вимогам державних стандартів)	Так	
11) у пристріяні відсутні предмети /перешлаги/ горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкцій, бордюра, порогів тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	Так	
12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень, вище першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомніком тощо, поступними для користування осіб з інвалідністю, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначного обладнання	Так	
13) процес відкриття/закриття дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	Ні	
14) під час зустрічі ліфта рівень його підлоги залишається в рівні 13 підлогової поверхні (зупускається відхилення не більш як 0,02 метра)	Ні	
15) номери поверхів, занесені на кнопках ліфта, позначаються великими цифрами та у контрастному сплавінненні кольорів	Ні	
16) номери поверхні, занесені на кнопках ліфта, продублюються у тактильному вигляді та прифіксованим	Ні	
17) підлога підланено функцією голосового повідомлення	Ні	Не потребує

номера поверхи

18) відпроти дверей лінія наявна табличка із номером поверхні

Ні

3.2 У приміщенні, де надаються послуги допоміжних пристрійних на шляху руху осіб з інвалідністю немає предметів, перешкод (орієнтації та таке, що виступають над поверхнею підлоги, конструкцій, порогів тощо)

так

19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра

Ні

20) висота розташування довгільної кнопки виклику та висота розташування кінопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхкової площини

так

21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні пристрійні розташовані на осіб з інвалідністю

Ні

Не потребують

22) у туалетах загального користування (у разі їх наявності) окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну відповідь з можливістю сидіння до неї та переміщення в ній осіб з інвалідністю (у туалетах та або універсальних кабінах із відчиненістю в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)

Ні

23) окрім санітарно-гігієнічні пристрійні (з окрімм вхідним обладнанням аварійного (грижової) сигналізації) з кріслами колісниками (у туалетах та або універсальних кабінах із відчиненістю в плані вільне від обладнання коло діаметром 1,5 метра)

Ні

24) приклад сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метра над рівнем підлоги

так

25) ширини/напрямки, доступні та обезпечені для осіб з інвалідністю, поєднано міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

Ні

26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначене міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

так

27) місце розташування санітарно-гігієнічного пристрійні постуленого для осіб з інвалідністю, поєднано міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

Ні

28) напрямок руху до евакуаційних пліжків та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, поєднано міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

так

29) за визначеній потреби на вході вході до будівлі встановлено план-схему, що сприяє самостійній піднімані (орієнтуванню) на об'єкти

так

30) відповідна схема виконана в поступінх (візерунко-твікельно) форматах

Ні

31) у приміщенні, де надаються послуги допоміжні пристрійні на пізках руку осіб з інвалідністю шуточе обладнання

так

освітлення відповідє вимогам санітарних норм

так

Усього

3 низ

осіб з інвалідністю перевезено

1

матово

3.3) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, ізнереках на пізках руку осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху

так

34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, ізнереках на пізках руку осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху

так

35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра

так

36) висота об'єктів послуг (столи, стілки, решепіті, а також пристрій послуг (банкомати, термінати оплати) становить не більше 0,9 метра

так

37) ширини евакуації є доступними для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які передуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху

так

38) інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які передуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху

так

39) пристрій сповіщення про настанній ситуацію, едаптований для сприйняття усіма особами з інвалідністю, насамперед особами, які передуваються на кріслах колісників, мають порушення зору та слуху

так

4. **Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:**

1) веб-сайти організацій, що розміщені в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінаціями порушень відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту W3C (WCAG) 2.0" не нижче рівня А.

так

2) у шлагі є (загальні) переклади на жестову мову або жестово-указальну (фізичну) мову з жестовою мовою з користувачами (фізичними) обсяками чи передплатою піддання видовищного перекладу через мобільні платформи

так

3) постачальники послуг надають послуги з допоміжними пристрійніми засобами, що надають зручність та безпеку

так

4) сервіси працюють кількістю осіб

так

5) сервіси працюють з урахуванням осіб з інвалідністю

так

6) сервіси працюють з урахуванням осіб з інвалідністю

так

	110	золь на поруше кристаліческих кожичок	порушені норми якісної порушені
Усого	0	0	0
3 НИХ ЖІРКИ	0	0	0
	0	0	0

Серед відвідувачів/жірків, що навчаться з початку року, кількість осіб

Усого	3 НИХ				
	остр. 3 пересува- ються на кріслах	3 кожичек	3 нормам порушені якісної слуху	маєть порушені порушені якісної слуху	
Усого	0	0	0	0	0
3 НИХ ЖІРКИ	0	0	0	0	0

Пісумки: Відділення ТВЕВ 10005/063 філії - Житомирського обласного управління АГ «Ощадбанку» по знаходиться за адресою: смт. Смільчине, вул. Г.Садовського, 56. Відповідь відповідає з обсягом гримм. Людина, яка користується креслом колінним або сидільною може самостійно збирати на об'єкт та відвідувати школу. Пісумки: Даний об'єкт має величезну залежність від фінансового підтримки, якії відсутні. Всі зверхи не можуть бути виконані, інакші відправляючи на одну питанняхому приват

Управитель об'єкта

Закусило В.М.

-19- березня 2023 р.