

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управлінням об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

1.	Дата проведення обстеження	15.09.2023
2.	Адреса розташування об'єкта	вул. Орляківна 10, с. Андріївці
3.	Форма власності	комунальна
4.	Найменування послуги	муніципальні послуги
5.	Особа, яка провела обстеження	Староста Игор КОВАЛЬ
6.	Контактні дані про особу, яка провела обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти)	0982964091, mduv@vidalivka.gov.ua

Критерій безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
1) Місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують особи з інвалідністю або особи, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більше як 50 метрів від входу до будівлі або споруди	ТАК	
2) Такі місця не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як одне місце). Місця позначені порожніми знаками та горизонтально розташовано з піктограмами міжнародною символікою доступності	НІ	
3) Ширина входу на предмету територію та ширина дверей, хвіртки (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	ТАК	
4) піррина підхожданих зоріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	ТАК	

5) покриття підхожданих зоріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїв, бугор застосування як нерівного шару покриття насипних або крупнозернистих матеріалів, що перешкоджають пересуванню на колесах колясках або з мисливани)	ТАК	
7) пандус встановлений не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), ухил всіх бочок сходів і пандусів встановлено отворожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як в орт, так і вгору) або застосовано відповідні пристрої, по відношенню виводять держаків стандартів, які встановлюють виводять до відповідного обладнання	НІ	
8) всі сходів в межах злого маршруту єдинові за формою в ітані, за принципом сходинки і висотою підйому своїмим	ТАК	
9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безпечки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд (включючи контрольне маркування коліями першої останньої сходинки, вкредит, інших об'єктів та перешкод)	НІ	
10) міжнародним символом доступності позначено певним напрямком, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю	НІ	
2. Вхід на територію:		
1) вхідна група до об'єкта обв'язана доступним (визуально та тактильно) інформаційним показиванням: адресна табличка, інформація про назву, одне ідентичності установи, години роботи; інша довільна інформація тощо	НІ	
2) у разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони протубільновані пандусом	ТАК	
3) пандус встановлений не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), ухил всіх бочок сходів і пандусів встановлено отворожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як в орт, так і вгору) або застосовано відповідні пристрої, що відповідальності виводять держаків стандартів, які встановлюють виводять до відповідного обладнання	НІ	

4) всі сходи в межах однієї марши-о-літкової за формою в плані, за пірничого сходники і висотою підйому сходників	ТАК	
5) двері обладнані спеціальними притискувальними для фіксації дверних полотн в положенні "зачинено" і "відчинено"	НІ	
6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	НІ	
7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширини дверних створів становить не менш як 0,9 метра	ТАК	
8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	НІ	
9) кутти порогів заокруглені	НІ	
10) на період остаточно сходники, порогів, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	НІ	
11) розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати рідшею колісному)	ТАК	
12) між вивантажувачем виходом, а також наддує, сходи, підйомні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів	НІ	
13) відсутні перешкоди (радіотітка з розміром шарнірок більше за 0,015 м x 0,015 метрів) для відвідування під'їзду, виходу який не добігається з рівнем підлоги та перешкоди висотою підлоги на виході	НІ	
14) у разі наявності тунікеса його пірничого прояснення становить не менше 1 метра	НІ	
3. Наявність виходів в екстремних ситуаціях, приміщення, де надається послуга, допоміжні приміщення:		
1) у разі наявності на під'їзді руху осіб з інвалідністю сходами вони обладнані пандусом	НІ	
2) пандус пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), ухилом обох боків усіх сходів і пандусів встановлено отпорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, закріплені частини поручня продовжують по горизонталі на 0,5 метра (як вгорі, так і	НІ	

4) двері обладнані спеціальними притискувальними для фіксації дверних полотн в положенні "зачинено" і "відчинено"	НІ	
5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором	НІ	
6) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширини дверних створів становить не менш як 0,9 метра	НІ	
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	НІ	
8) кутти порогів заокруглені	НІ	
9) на період остаточно сходники, порогів, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	НІ	
10) виходи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та звукові елементи доступності, позначення кольором сходників, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні терміналі, скрині, табло з напісаними у них якісними описами, пристрої для калібрації звуку, спеціальні спеціальні персоніфіковані прилади для підслухування звуку, що відтворюють вимоги державних стандартів)	НІ	
11) у приміщенні відсутні перешкоди, перешкоди (орієнтаційні та такі, що виступають над поверхню підлоги, конструкції, бордюри, порогів тощо) на під'їзді руху осіб з інвалідністю	НІ	
12) у разі розташування приміщення, де надаються послуги, або допоміжних приміщень виліт першого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для керування осіб з інвалідністю, що відтворюють вимоги державних стандартів, які встановлюють вимоги до звукового обладнання	НІ	
13) процес відкриття закріплених дверей ліфта супроводжується звуковим сигналом	НІ	

14) під час зупинки ліфта рішень його підйому захищається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більше як 0,02 метра)	ні
15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, накладені на кнопки, зазначені на кнопках ліфта, відповідно до номерів поверху та у контрастному кольорі	ні
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та прифром брайля	ні
17) ліфт обладнано функцією голосовою повідомлення номерів поверху	ні
18) панельні двері ліфта не менш як 0,9 метра поверху	ні
19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра	ні
20) висота розташування зонівної кнопки виклику та висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки	ні
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні призначення розташовані на осі з інвалідністю	ні
22) у туалетах заданого користування (у разі їх наявності) окремо для чоловіків і жінок виконано універсальну кабінку з можливістю заїзду до неї та виходу з неї осіб з криселем колісним (у туалетах також універсальних кабінках наявне в плані відносно відстані до дверей кабіни діаметром 1,5 метра)	ні
23) окремі санітарно-гігієнічні призначення (і окремі входи до) обладнані аварійною (тривожею) сигналізацією з звуковим сигналом з порушеннями зору та слуху	ні
24) привід сигналізації розташовано в межах між 0,8-1,1 метрами над рівнем підлоги	ні
25) підлоги надійливі, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
27) місце розташування санітарно-гігієнічного призначення, доступного для осіб з інвалідністю.	ні

позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
28) панельні двері ліфта до спеціальних пляшок та виносних контейнерів для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю	ні
29) та відповідної потреби на вході виходу до у будівлі встановлено план-схему, що сприяє самостійній навігації (орієнтуванню) на об'єкті	ні
30) відповідна схема виконана в доступних (інтуїтивно тактильно) форматах	ні
31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних призначень на шляхах руху осіб з інвалідністю під час освітлення відповідно вказівкам санітарних норм	ні
32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних призначень на шляхах руху осіб з інвалідністю вказівки вказівки (орієнтування) та інші, що виступають над поверхнем підлоги, контрастні, шорсткі тощо)	ні
33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у висоті не менш як 1,5 метра від час руху в одному напрямку	так
34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у висоті не менш як 1,8 метра зустрічно о руху	ні
35) ширина проходу у приміщенні з обладнаннями і меблями не менш як 1,2 метра	ні
36) висота об'єктів поєднує стовпи, стійки, релінги), а також пристроїв поєднує (балюстрада, герметичні тощо) повинна становити не більше 0,9 метра	ні
37) шляхи зв'язування доступними для осіб з інвалідністю, наприклад осіб, які перебувають на криселях колісних, мають порушення зору та слуху	ні
38) інформація про спеціальні виходи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, наприклад осіб, які перебувають на криселях колісних, мають порушення зору та слуху	ні
39) пристрої сповіщення про істотні ситуації встановлені для сприйняття усіма особами з інвалідністю, наприклад осіб, які перебувають на криселях колісних, мають порушення зору та слуху	ні

4. Безбар'єрність послуг для осіб з інвалідністю:			
1) веб-сайти організації, що розміщені в об'єкті, є доступними для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різними комбінованими порушеннями відповідно до ДСТУ ISO/IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Настанова з доступності веб-контенту WCAG (WCAG) 2.0" не нижче рівня AA			ні
2) у штаті є (залучається) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з користувачами (фізичними) особами чи передбачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки			ні

Серед працівників кількість осіб

Усього	0	Усього осіб з інвалідністю	З них			
			пересувають на кріслах колісних	з порушеннями зору	з порушеннями слуху	мають інші порушення
з них жінки	0					

Серед відвідувачів/клієнтів/т.ч. хто навчається з початку року, кількість осіб

Усього	0	Усього осіб з інвалідністю	З них			
			пересувають на кріслах колісних	з порушеннями зору	з порушеннями слуху	мають інші порушення
з них жінки	0					

Підприємці Об'єкт є бар'єрним *

Зазначється: об'єкт є бар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, може самостійно зайти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися та скористатися спеціальним місцем. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою (або нормативний пандус з чи підйомник), ширину всіх дверей не менше 90 сантиметрів, ліфт колісних, санітарно-гігієнічну кімнату та допоміжні поручення біля унітазу, призначену для відвідувачів об'єкт має часткову бар'єрність. Людина, яка користується кріслом колісним або є незрячою, входить самостійно ватти на об'єкт та вільно в ньому пересуватися. Такий об'єкт має вхідну групу в рівень з підлогою всіх дверей або більшість 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноповерховим), ширинкаше одну доступну для унітазу, що призначена для відвідувачів.



Управління об'єкта **Світослав Ігор КОВАЛЬ**
 2023 р.
 " 15 " "