

**Загальна інформація про об'єкт**

1) Дата проведення обстеження	- 28.08.2023
Адреса розташування об'єкта - с.Мала Гутинча,	вул.Іллєченка, 84 Звенигородський р-н, Житомирська обл.
3) Форма власності - комунальна	
4) Найменування постути -	
5) Особа, яка проводила обстеження – Штепль Надія Григорівна	
6) Контактні дані про особу, яка проводила обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) - 097 804 94	

Критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і посуші для осіб з інвалідністю	Відповідність критеріям (так або ні)	Примітки
Шляхи руху до будівлі:	так	

- 1) місця для безоплатного паркування транспортних засобів, якими користуються особи з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовані на відстані не більше як 50 метрів від входу до будівлі або споруди
- 2) таких місць не менш як 10 відсотків загальної кількості (але не менш як один місц), які позначені дорожкими знаками та горизонтальним розміткою з піктограмами
- 3) Міжнародного символу доступності

- передмістя, які вимагають вимоги до зазначеного обладнання
- 4) широта входу на прилеглу територію та широта дверей, хайтрок (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра
  - 5) покриття підошвів доріжок, прогуарів і пандусів рівне (без вибій), без застосування як верхнього шару покриття насипних або конструктурних матеріалів, що
- передшкоджають пересуванню на кристиках колісних або з мильцями)
- 6) у разі наявності на пристеляй території та/або на підлозу до будівлі сколів вони пролублюються палиусом
  - 7) нахил пандуса становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), у зловід обох боків усіх сколів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продолженні по горизонталі на 0,3 метра (як згорі, так і внизу) або застосовано піднімальні пристрії, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
  - 8) всі сколи в межах одного маршруту ознакови за формою в плані, за ширинного сколинки і висотою підйому склонівок
  - 9) систему засобів орієнтації, інформаційної підтримки та безтеки, а саме тактильні та візуальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівлі та споруд (акціонатори контрастне маркування кольором першої/останньої сколинки, порогів, інших об'єктів та перекодів)
  - 10) міжнародним символом доступності позначено шляхи/напрямки, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю
- Вхідна група:
- 1) вхідна група до об'єкта обладнана доступними (візуально та тактильно) інформаційними показниками: адресна таблиця, інформація про: назустріч, описание діяльності установки, головні роботи; інша довідкова інформація тощо
  - 2) у разі наявності на вході до будівлі або сколів вони пролублюються так

**пандусом**

- 3) нахилені пандуси становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому); узлові обхідні боківі усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 4) всі сходи в межах одного маршруту одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому
- 5) двері обладнані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"
- 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено видовищне контрастне маркування кольором
- 7) дверні отвори без порогів і перепадів висот, ширина дверних отворів становить не менше як 0,9 метра
- 8) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра
- 9) кути порогів заокруглені
- 10) на першу/останню сходинки, пороги, інші обсягти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (широка маркування горизонтальної площини ребра 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 11) розміри в плані та тумбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 х 1,5 метра (або такі, що дають змогу
- маневрувати кріслу колісному)
- 12) майданчики перед входом, а також пандуси, сходи, підімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів
- 13) відсутні перешкоди (решітка з розміром частинок більше за 0,015 х 0,015 метр) або для вигирання ніг, рівень верху яких не збігається з рівнем підлоги) та перенаді висоти підлоги на вході
- 14) у разі наявності турніста його ширина у просвіті становить не менше 1 метра
- 15) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходів вони прорубуються пандусом
- 2) нахилені пандуси становить не більше як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому); узлові обхідні боківі усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підімальні пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють вимоги до зазначеного обладнання
- 3) всі сходи в межах одного маршруту одинакові за формою в плані, за ширину сходинки і висотою підйому
- 4) двері обладнані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні "зачинено" і "відчинено"
- 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них

**пансето відповідне контрастне  
маркування колірром**

13) пролес відкритий/закритий ліфта супроводжується звуковим сигналом	ні
7) за наявності порогів висота кожного елемента порога не перевищує 0,02 метра	так
8) кути порогів закруглені	ні
9) на першому/останньо склонінки, пороги, інші об'єкти та перешкоди пансетно контрастне маркування колірром (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)	ні
10) шляхи руху оснащені засобами орієнтування та інформування (зокрема, тактильні та візуальні елементи дотуності, позначення колірром сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема, інформаційні термінати, екранни, табло з написами у виділі гучомого рядка, пристрой для забезпечення текстового або відеозв'язку, перекладу на жестову мову, оснащення спеціальними персональними пристроями підвищення звуку), що відповідають вимогам державних стандартів	ні
11) у пристріяні відсутні предмети /перешкоди/ (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею піхоти, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю	ні
12) у разі розташування приміщень, де надаються послуги, або допоміжних приміщень нише первого поверху вони обладнані ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступні для користування осіб з інвалідністю, це відповідає вимогам державних	ні
14) під час зустринки ліфта рівень його підлоги зелишається в рівень із підлогою поверху (допускається відхилення не більш як 0,02 метра)	ні
15) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, камальовані збільшеним шрифтом та у контрастному співвідношенні колірром	ні
16) номери поверхів, зазначені на кнопках ліфта, просідані/затиснуті/ та/або/відхилені від стандартного вигляду та шрифтом Ералій	ні
17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху	ні
18) наявність дверей ліфта навігаційної таблиціка із номером поверху	ні
19) широка дверей ліфта не менш як 0,9 метра	так
20) висота розташування зовнішньої розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової пілонадки	ні
21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приміщення розраховані на осіб з інвалідністю	ні
22) у пасажирських загальному користування (у разі хилюності) (окрім для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю зайти до неї та переміщення в ній осіб з інвалідністю	ні
У креслах колісних (у пасажирських та/або/відповідає вимогам державних	ні

1,5 метра)

23) отримані санітарно-гігієнічні  
приміщення (з окремим входом)  
обладнані аварійного (тривожного)  
сигналізацією з устроюванням осіб з  
порушеннями зору та слуху

24) привод сигналізації розташовано в  
межах між 0,8-1,1 метра над рівнем  
підлоги

25) ширини/напрямки, доступні та  
безпекні для осіб з інвалідністю,  
позначені міжнародним знаком  
доступності для зручності осіб з  
інвалідністю

26) місце розташування пандуса (у разі  
його наявності) позначено  
міжнародним знаком доступності для  
зручності осіб з інвалідністю

27) місце розташування санітарно-  
гігієнічного пристрінення, доступного  
для осіб з інвалідністю, позначене  
міжнародним знаком доступності для  
зручності осіб з інвалідністю

28) напрямок руху до евакуаційних  
шляхів та виходів, доступний для осіб з  
інвалідністю, позначене міжнародним  
знаком доступності для зручності осіб з  
інвалідністю

29) за визначеній потреби на  
вході/виході до/з будівлі встановлено  
шланг-схему, що сприяє самостійній  
навігації (орієнтуванню) на об'єкти

30) відповідна схема виконана в  
доступних (візуальному/тактильному)  
форматах

31) у приміщеннях, де надаються  
поступи, допоміжних приміщеннях на  
шляхах руху осіб з інвалідністю  
шучче освітлення виконує вимогам  
санітарних норм

32) у приміщеннях, де надаються  
поступи, допоміжних приміщеннях на  
так

шляхах руху осіб з інвалідністю немас-  
пресметрическою (горизонтальні та  
так, що виступає над поверхнею  
підлоги, конструкції, пороги тощо)

33) ширина шляху руху в коридорах,  
приміщеннях, галереях на шляхах руху  
осіб з інвалідністю у чистоті не менш  
як 1,5 метра під час руху в одному  
напрямку

34) ширина шляху руху в коридорах,  
приміщеннях, галереях на шляхах руху  
осіб з інвалідністю у чистоті не менш  
як 1,8 метра зустрічного руху

35) ширина проходу в приміщенні з  
обладнанням і меблями не менш як 1,2  
метра

36) висота об'єктів посту (столи,  
стілки, речепція), а також пристройів  
посту (банкомати, термінатри тощо)  
позитива становити не більше 0,9 метра

37) шляхи евакуації є доступними для  
осіб з інвалідністю, насамперед осіб,  
які пересуваються на кріслах колясник,  
можуть порушити зору та слуху

38) інформація про евакуаційні виходи  
(шляхи руху) доступна для осіб з  
інвалідністю, насамперед осіб, які  
пересуваються на кріслах колясник,  
можуть порушити зору та слуху

39) пристрой сповіщення про  
надзвичайну ситуацію адаптовані для  
сприйняття усіма особами з  
інвалідністю, насамперед особами, які  
пересуваються на кріслах колясник,  
можуть порушити зору та слуху  
Безбар'єрність посту для осіб з  
інвалідністю:

1) всебар'єрні организації, що розміщені  
в об'єкти, є доступними для  
користувачів з порушеннями зору.  
Слуху, опорно-рухового апарату.  
Мовлення та інтелектуального  
розвитку, а також з різними  
комбінаціями порушень віловидно до

так

2) У штаті є (залучаться) перекладач на жестову мову або укладено угоду про надання послуг з перекладу на жестову мову з юридичними (фізичними) особами чи передплачено надання відповідного перекладу через мобільні додатки

#### Серед працюючих кількість осіб

	Усього			З них		
	осіб	з інвалідністю				
Усього -	1	-	-	-	-	-

Усього - 1  
3 них  
жінки-3

#### Серед вільдувачів/кінетів/ тих, хо навчається з початку року, кількість осіб

	Усього			З них		
	осіб з інвалідністю	пересуваються на кріслах	з порушенням зору	з порушенням слуху	з порушенням слуху	з інвалідністю
Усього	12	-	-	1	11	-

Усього - 12  
3 них  
жінки -

Підсумки : об'єкт є безбар'єрним. Люди, які мають інвалідність, користуються кріслом колісником чи інвалідною істотою, яка користується кріслом колісником або є інвалідною, може самостійно зайти на об'єкт та вийти з ньому пересуватися. Такий об'єкт має відміну групу віднесення з позначкою (чи нормативна перевага) (або його куп має відмінну від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноліврерховим), шланговімеше одною доступну унітазу, що призначена для вільдувачів.

об'єкт є безбар'єрним. Всі інші об'єкти,крім тих, що належать до першого та другого рівня.  
Управлітель об'єкта Надія ШТИЛЬ  
— 28 — серпня 2023 р.

Зазначається:  
об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісником або є інвалідною, може самостійно зайти на об'єкт та вийти з ньому пересуватися. Такий об'єкт має відміну групу віднесення з позначкою (чи нормативна перевага) (або його куп має відмінну від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноліврерховим), шланговімеше одною доступну унітазу, що призначена для вільдувачів.

об'єкт є безбар'єрним. Всі інші об'єкти,крім тих, що належать до першого та другого рівня.  
Управлітель об'єкта Надія ШТИЛЬ  
— 28 — серпня 2023 р.

Зазначається:  
об'єкт є безбар'єрним. Людина, яка користується кріслом колісником або є інвалідною, може самостійно зайти на об'єкт та вийти з ньому пересуватися. Такий об'єкт має відміну групу віднесення з позначкою (чи нормативна перевага) (або його куп має відмінну від нормативного не більш як на 10 відсотків), ширину дверей або більшості 80-89 сантиметрів, ліфт (або бути одноліврерховим), шланговімеше одною доступну унітазу, що призначена для вільдувачів.