

ІНФОРМАЦІЯ
про проведення управлінням об'єктів обстеження та оцінки ступеня
безпеки ступеня об'єктів фізичного оточення і носіїв для осіб з
інвалідністю

Загальна інформація про об'єкт

1. Дата проведення обстеження 13.08.2024
2. Адреса розташування об'єкта с/г. Ємлічине вул. Є. Оборона, 31
3. Форми власності – власне
4. Найменування носіїв – діяльність національної поліції
5. Особа, яка провела обстеження – Кривош В.В.
6. Контактні дані про особу, яка провела обстеження (контактний номер телефону, адреса електронної пошти) 0674125682, zuzhynka@ukr.net

Критерії безпеки об'єктів фізичного оточення і носіїв для
осіб з інвалідністю

	Неповнітність критерію (так або ні)	Примітки
1. Шляхи руху до будівлі:		
1) місця для безплатного паркування транспортних засобів, якими керує людина з інвалідністю або носіїв, які перевозять осіб з інвалідністю, розташовані на відстані не більше ніж 50 метрів від входу до будівлі або споруди	так	
2) таких місць не менше ніж 10 відсотків загальної кількості і але не менше як одне місце, місця позначені дорожніми знаками та спеціальними розмітками з ілюстраціями міжнародного символу доступності	ні	
3) ширина входу на територію, територію та ширина дверей, вікно (у разі їх наявності) становить не менше 0,9 метра	ні	
4) ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра	так	

5) поріг між пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів ринне (без висоти), бет застосування як вертикальній ширі порігів і висини або крутих похилу тротуарів, матеріалів, що перешкоджають пересуванню на креслах колісних або з інвалідності)

6) у разі наявності на території та/або на шляху до будівлі сходів вони промарковані пандусом

7) якщо пандуса становить не більш як 8 висотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів висотою), ухвалює об'єкт бонів усіх сходів і пандусів встановлено оторок з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, поручні пандусів частини поручні розташовані по торцюваті на висоті 0,7 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підіймаючі пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють висоти до зазначеного об'єкта

8) всі сходів в межах оточеного майдану, а також за фактично в плані, та ширинною сходів і висотою підйому сходів

9) систему засобів ери отації, інформаційної підтримки та безпеки, а саме тактичні та аудіальні елементи доступності, передбачені на всіх шляхах руху до будівель і споруд, так, як вони пов'язані з маршрутами координат першої останньої сходів, порогів, інших об'єктів та перешкод)

10) відкритими шляхами доступності позначено місця надійних, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю

2. Висхідні групи:

1) всі шляхи руху до об'єкта обладтовані доступними (визуально та тактично) інформаційними позначеннями: адреси табличка, інформація про номер, місце діяльності установи, години роботи, інші дані, якщо інформація гоша

2) у разі наявності на входу до будівлі або споруди сходів вони промарковані пандусом

3) якщо пандуса становить не більш як 8 висотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів висотою), ухвалює об'єкт бонів усіх сходів і пандусів встановлено оторок з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, поручні частини поручні розташовані по торцюваті на висоті 0,7 метра (як вгорі, так і внизу) або застосовано підіймаючі пристрої, що відповідають вимогам державних стандартів, які встановлюють висоти до зазначеного об'єкта

4) всі сходів в межах оточеного майдану, а також за фактично в плані,

- а) ширинною сходаминок і висотою підйому сходаминок
- 5) двері обладнані спеціальними пристосуваннями для фізичної дверних колонок в положенні "зачинено" і "відчинено"
- 6) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 7) дверні отвори без порогів і перешкоди висот, ширини дверних отворів становить не менше як 0,9 метра
- 8) за наявності порогів висота кожного елемента порогів не перевищує 0,02 метра
- 9) кути порогів заокруглені
- 10) на першій останньому сходаминок, порогів, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 11) розпорі в плані та відбур (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 х 1,5 метра (або так, що дають змогу маневрувати керує колісником)
- 12) надбавочне перешкоди, а також пандус, сходи, підйомні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів
- 13) підступи перешкоди фрезуються з розширенням нахилу більше на 0,015 м х 0,015 метра ширини для виправлення ніг, рівень верху нахилу не біжить з рівнем підлоги та перепадає висота підлоги на кроки
- 14) у разі наявності турнікета його ширина у просяті становить не менше 1 метра
3. Ширини руху вкресленні будівлі, приміщення, де надається послуга, дозволяють проїздити:
- 1) у разі наявності на шляхах руху осіб з інвалідністю сходаминок пропускних панідузов
- 2) якщо пандус становить не більше як 8 відсотків (та 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), укладає об'єкт бовні усті сходи і пандусів встановлено отворів і поручників, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз) або застосовано підйомні пристрої, що відповідно висотам державних стандартів, які встановлюють висоту до зазначеного обладнання

ТАК

НІ

НІ

НІ

НІ

НІ

ТАК

ТАК

ТАК

НІ

НІ

НІ

НІ

НІ

НІ

- 3) всі сходи в межах озного маршу означені за формою в плані, на ширинною сходаминок і висотою підйому сходаминок
- 4) двері обладнані спеціальними пристосуваннями для фізичної дверних колонок в положенні "зачинено" і "відчинено"
- 5) за наявності прозорих дверних (фасадних) конструкцій на них нанесено відповідне контрастне маркування кольором
- 6) дверні отвори без порогів і перешкоди висот, ширини дверних отворів становить не менше як 0,9 метра
- 7) за наявності порогів висота кожного елемента порогів не перевищує 0,02 метра
- 8) кути порогів заокруглені
- 9) на першій останньому сходаминок, порогів, інші об'єкти та перешкоди нанесено контрастне маркування кольором (ширина маркування горизонтальної площини ребра - 0,05-0,1 метра, вертикальної - 0,03-0,05 метра)
- 10) шляхи руху озашенні засобами озросту шляхи та інформувати (маршрут, тактичні та звукові елементи доступності, позначення кольором сходаминок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, інших об'єктів) та для осіб з порушеннями слуху (маршрут, інформаційні території, сурдини, таблі з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для забезпечення тактичного або вистав'яку, перекладу на жестову мову, озашення спеціальними персоналізованими приладами підписання звуку), що відповідно висотам державних стандартів
- 11) у приміщенні відсутні предмети перешкоди (горизонтальні та так, що висоту поверхнею підлоги), конструкції, бар'єри, порогів (тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю
- 12) у разі розташування приміщення, де надаються послуги, або допоміжних приміщень місце першого поверху мова обладнана ліфтом, ескалатором, підйомником тощо, доступними для користувачів осіб з інвалідністю, що відповідно висотам державних стандартів, які встановлюють висоту до зазначеного обладнання
- 13) проясні двері та двері ліфта озпроектуються згідно стандартів
- 14) під час руху ліфта рівень його підлоги завжди тече в рівень і висотного поверху (забуваєтья відхилення не більше як 0,02 метра)

НІ

ТАК

НІ

НІ

НІ

НІ

НІ

НІ

НІ

ТАК

ТАК

НІ

НІ

НІ

НІ

НІ

НІ

- 15) номери поверхів, зазначені на копійках ліфта, наприклад: відмічення поверхом та у конструкторському співвідношенні калібри
- 16) номери поверхів, зазначені на копійках ліфта, продубльовані у тактичному вигляді та поверхом брайля
- 17) ліфт обладнано функцією голосового повідомлення номера поверху
- 18) напрямки дверей ліфта навколо таблички 1) номером поверху
- 19) ширина дверей ліфта не менш як 0,9 метра
- 20) висота розташування зовнішньої кнопки виклику та висота розташування кнопки керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової панельки
- 21) санітарно-гігієнічні та інші допоміжні приладдя призначені для осіб з інвалідністю
- 22) у будівлях загального користування (у разі їх наявності) (окремо для чоловіків і жінок) виконано універсальну кабіну з можливістю сидіння до місця та переїздення в ній осіб з крисиках колісних (у будівлях та або універсальних кабінах наявні в плані відкриття від об'єднання колов діаметром 1,5 метра)
- 23) окремі санітарно-гігієнічні приладдя (і окремі входи) обладнані аварійною (тривожною) сигналізацією з звуковим оповіщенням осіб з порушеннями зору та слуху
- 24) приклад санітарної розташовано в межах між 0,8-1,1 метри над рівнем підлоги
- 25) усіми напірками, доступні та безпечні для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю
- 26) місце розташування пандуса (у разі його наявності) розташовано міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю
- 27) місце розташування санітарно-гігієнічного приладдя, доступного для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю
- 28) напірчик руху до спеціальних шляхів та виходів, доступних для осіб з інвалідністю, позначено міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю

- 29) за загальної потреби на вході входи до збудови встановлено пандуси, що сприяють самостійній навігації (опри ступінки) на об'єкті
- 30) відокремлена схема виходів в доступних (визначено тактично) форматах
- 31) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приладдя на шляхах руху осіб з інвалідністю ширше освітлення відокремлено відокремлено санітарних мереж
- 32) у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приладдя на шляхах руху осіб з інвалідністю не має перешкоди перешкоди горизонтальні та такі, що виступають над поверхнем підлоги, конструкції, борти тощо)
- 33) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,5 метра від меж руху в одному напрямку
- 34) ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра вгору по сходах
- 35) ширина проходу в приміщенні з обладнанням і меблями не менш як 1,2 метра
- 36) висота об'єктів послуг (столів, стійки, рецепції, а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра
- 37) висота спеціальні доступні для осіб з інвалідністю, наскільки осіб, які перебувають на крисиках колісних, мають порушення зору та слуху
- 38) інформація про спеціальні входи (шляхи руху) доступна для осіб з інвалідністю, наскільки осіб, які перебувають на крисиках колісних, мають порушення зору та слуху
- 39) пристрої сповіщення про надзвичайну ситуацію доступні для сприйняття усіма особами з інвалідністю, наскільки осіб, які перебувають на крисиках колісних, мають порушення зору та слуху
4. Брейл: суритність послуг для осіб з інвалідністю:
- 1) веб-сайт організації, що розташована в об'єкті, є доступним для користувачів з порушеннями зору, слуху, опорно-рухового апарату, мовлення та інтелектуального розвитку, а також з різницею комбінованими порушеннями відокремлено до ДСТУ ISO IEC 40500:2015 "Інформаційні технології. Наступний доступності

суб-контенту W. Ж. (W.C. NCJ 2107 не ниже рівня А.А

2) у випадку вилучення пересадки на жостку мову або укладення угоди про надання послуг з пересадку на жостку мову з коридорними (фізичними) особами чи переміщеною надання відповідного пересадку через мобільні додатки

ні

Серед прийомових кількостей осіб

Усього осіб і інвалідів то	З них			
	пересу на потягах крісних колісних	і поруше ними пору	і порушеннм пору	і інші порушеннм
Усього	-	-	-	-
з них жінки	-	-	-	-

Серед відвідувань/контингентів, тоб. хто навігається з пункту РРД, кількість осіб

Усього осіб і інвалідів то	З них			
	пересу на потягах крісних колісних	і поруше ними пору	і порушеннм пору	і інші порушеннм
Усього	6	5	1	-
з них жінки -	2	1	1	-

1) Персонал - об'єкт і дід'я групи

«Категорія осіб» - це група осіб, яка користується крісним крісним або іншим, мовою спеціальною мовою на об'єкті та відносно в межах пересадки та спеціальної спеціальної мовою. Також об'єкт має крісну групу в рівень з підставою (або переміщеною мовою - не підставою), мовою відносно не мовою чи самостійно, або або відносно (або групою переміщеною), мовою мовою одну групу для осіб, які пересуваються на крісних колісних, самостійно-інвалідів мовою (і відповідно переміщеною мовою, мовою) для відвідування обох сторін, переміщеною мовою на одну мовою, при мовою.

«Категорія осіб і інвалідів» - це група осіб, яка користується крісним крісним або іншим, мовою спеціальною мовою на об'єкті та відносно в межах пересадки та спеціальної спеціальної мовою. Також об'єкт має крісну групу в рівень з підставою (або переміщеною мовою - не підставою), мовою відносно не мовою чи самостійно, або або відносно (або групою переміщеною), мовою мовою одну групу для осіб, які пересуваються на крісних колісних, самостійно-інвалідів мовою (і відповідно переміщеною мовою, мовою) для відвідування обох сторін, переміщеною мовою на одну мовою, при мовою.

«Категорія осіб і інвалідів» - це група осіб, яка користується крісним крісним або іншим, мовою спеціальною мовою на об'єкті та відносно в межах пересадки та спеціальної спеціальної мовою. Також об'єкт має крісну групу в рівень з підставою (або переміщеною мовою - не підставою), мовою відносно не мовою чи самостійно, або або відносно (або групою переміщеною), мовою мовою одну групу для осіб, які пересуваються на крісних колісних, самостійно-інвалідів мовою (і відповідно переміщеною мовою, мовою) для відвідування обох сторін, переміщеною мовою на одну мовою, при мовою.

Управління об'єкта
 Керівник ПУПМІ
 -13- *ad* *svdy* *М.Б.С.*
 Кат.Медиченко